



Bild 24
Montagebild von Zylinderblock und Zylinderkopf eines V6-Motors.

- | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Zylinderblock | 10 Rohrstopfen, Hauptölkanal | 20 Schraube | 32 Unterlegscheibe |
| 2 Schraube, Kurbelwellenlagerdeckel | 11 Stopfen | 21 Schraube | 33 Mutter |
| 5 Lagerbüchse, Nockenwelle, vorn | 12 Verschlussdeckel | 22 Verschlussdeckel | 34 Stopfen |
| 7 Lagerbüchse, Nockenwelle, mitte vorn | 13 Verschlussdeckel | 23 Rohrstopfen | 35 Mittelstück |
| 8 Lagerbüchse, Nockenwelle, mitte hinten | 14 Geber, Fernthermometer | 24 Ölfangblech, Kipphebelachse | 36 Heisswasserschlauch |
| 9 Lagerbüchse, Nockenwelle, hinten | 15 Öldruckschalter | 25 Dichtung, Ansaugknopf | 37 Dichtung, Zylinderkopfaube |
| | 16 Führungshülse, Zylinderkopf, Zylinder | 26 Ansaugknopf | 38 Zylinderkopfaube, rechts |
| | 17 Zylinderkopf, komplett | 27 Schraube | 39 Zylinderkopfaube, links |
| | 18 Zylinderkopfdichtung, rechts | 28 Stiftschraube | 40 Schraube |
| | 19 Zylinderkopfdichtung, links | 29 Schraube | 41 Federring |
| | | 30 Schraube | 42 Deckel, Öleinfüllung |